

TEKNISK DATABLAD

4 FIRE UV 6



Ildslukker i henhold til den europæiske standard EN 3

- Effektiv slukningseffekt pga. den særlige væske.
- Special jetdyse.
- Beholderen er indvendig overfladebehandlet med en speciel polymerforing, der giver fuld beskyttelse mod korrosion.
- Leveres med vægbeslag.
- Godkendt til brand i elektriske anlæg op til 1000 V, minimum afstand 1 meter.
- Tilfører ingen følgeskader.
- Kan bruges på faste stoffer, væsker, friture, elektriske installationer og personer.
- Ideel til institutioner, industri, kontorer, køkkener, lastbiler, landbrug, hoteller m.m.

TYPE	MÆNGDE SLUKNINGS-MIDDEL	SLUKNINGS-MIDDEL	DRIVMIDDEL	TRYK	KASTLÆNGDE	TØMNINGSTID	ANVENDELSES-TEMPERATUR
4 FIRE UV 6	6 LITER	VÆSKE	NITROGEN	15 BAR	CA. 6 METER	CA. 35 SEK.	-30° C - +60° C

BRAND-KLASSER	GODKENDELSE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VÆGT UDEN BESLAG	TILSYN	PERIODISK UNDERSØGELSE
21A 233B 75F	DIN EN 3	600 MM.	260 MM.	155 MM.	CA. 10,2 KG.	ÅRLIGT	HVERT 5. ÅR